

KL3® Preservante para madera



**ALTAMENTE
EFECTIVO .**



**RÁPIDO
SECADO.**



**FÓRMULA CON
BAJO OLOR.**



877

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Peso por galón Kg/gl:	2.9 - 3.0
Viscosidad:	10 - 12 segundos, Copa Ford No. 4.
Composición básica:	Solventes aromáticos y alifáticos, componente activo.
Secado promedio:	Se recomienda dejar secar bien el producto sobre la madera, al aire libre o con ventilación, para lo que se necesitan entre 20 a 30 minutos antes de aplicar algún recubrimiento si así fuera necesario.
Presentación:	Litros, galones, canecas y tanques de 50 galones.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Efectivo insecticida del grupo de los pyrethroides para preservar la madera y prevenir los daños causados por las polillas y comején.

CARACTERÍSTICAS:

El preservante para madera KL3 es un efectivo insecticida del grupo de los pyrethroides para preservar la madera y prevenir los daños provocados por el ataque de insectos e inclusive sus larvas, tales como polillas y comején; debido a su naturaleza química y poder de concentración su uso es efectivo en contra de varios tipos de termitas como la *anobium punctatum*.

El producto es líquido, por lo que se puede aplicar directamente sobre la madera con brocha, rodillo o soplete, presenta gran poder de humectación y un buen secado libre de aceites residuales.

PRECAUCIONES EN ALMACENAMIENTO: No aplicar si está viscoso. No aplicar si tiene un aspecto lechoso. Mantener bien cerrado el envase, para evitar que la humedad y el oxígeno del ambiente provoquen el deterioro del producto. Almacenar en lugares frescos y ventilados. Colocar sobre pallets o en perchas.

PRECAUCIONES: Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con diluyente. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.

Utilice equipos de seguridad, como mascarillas y guantes. Evite contacto con la piel o los ojos y la inhalación de vapores.

NOTAS & ADVERTENCIAS: Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si se desea información adicional estaremos prestos a realizar inspección con nuestros técnicos de campo. Nuestros teléfonos son (04)2590280 - (04)2590301 - (04)6004470. Email: serviciocliente@unidas.com.ec