



Masilla Rápida Titanium®

Sistema Ultra High Solids.
Masilla de secado rápido.

**SECADO PARA
LIJAR EN
4 MINUTOS.**

**MASILLA DE
ACABADO.**

**LIBRE DE
SANGRADO.**



PU-3000 ROJO

PU-3500 BEIGE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Producto diseñado para emplearse en el parque automotor, brindando un secado rápido y facilidad de lijado permitiéndonos obtener acabados uniformes, libres de poros y de imperfecciones.

USOS:

- Masilla de acabado utilizada para cubrir imperfecciones generadas durante el proceso de lijado de las masillas de relleno.

APLICACIÓN:

Se puede aplicar capas de 150 - 300 micras.

PRECAUCIONES:

- Evite todo contacto con la piel o los ojos y la inhalación de vapores usando equipos apropiados de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. Si el contacto es con la piel retirar las ropas contaminadas y lavar con agua y jabón.
- En caso de inhalación retirar al afectado a un lugar fresco y ventilado.
- Mantener el envase alejado del fuego y bien cerrado.
- Almacenar en lugares frescos y ventilados.
- Precauciones en el uso: Mantener bien cerrado el envase.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Tipo de Resina:	Alquídica modificada / Nitrocelulosa.
Contenido de Sólidos:	65 +- 2%
Peso Específico:	4.7 - 4.85 kilos / galón.
Viscosidad a 25°C:	1200 - 1350 poises.
Secado para lijar a 25°C:	4 - 6 minutos.
Método de Aplicación:	Espátula plástica o Caucho.
Presentación:	Litro.



ATENCIÓN
Irrita la vista y el tracto respiratorio.
La exposición muy por encima del LEP podría causar disminución del estado de alerta.
Noctivo para los organismos acuáticos.

Consérvese en temperaturas entre 10 °C y 35 °C, bajo sombra y en ambientes libres de humedad por encima del 60 %

PRECAUCIONES: Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con diluyente. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad. Los productos de PINTURAS UNIDAS S. A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante. Nuestros teléfonos son (04)2590280 - (04)2590301 - (04)6004470. Email: serviciocliente@unidas.com.ec