



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

Es una pintura de tipo elastomérico de alta calidad, elaborada con resinas acrílicas. Se recomienda usar en exteriores por su durabilidad, conservación del color y su alta resistencia a la alcalinidad y a la eflorescencia. Provee flexibilidad e impermeabilidad. Su acabado satinado es ideal para ambientes que deseen manifestar su elegancia.

PREPARACION DE SUPERFICIE

- Elimina todo tipo de mugre, polvo, grasa, pintura suelta u otras impurezas
- La superficie debe estar seca, limpia, y libre de alcalinidad
- Sobre superficies previamente pintadas remueva totalmente la pintura suelta y lije adecuadamente
- En superficies cuarteadas resanar con pasta apropiada, deje secar y lije
- La humedad en la superficie puede conducir a problemas de eflorescencia, descascaramiento, manchado, hongos, etc



USOS RECOMENDADOS

Especialmente desarrollado para uso en construcciones de:

- Estuco
- Cemento
- Fibrocemento
- Concreto

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color	Según carta de Colores.
Acabado	Satinado
Sólidos por volumen	55 % +/- 2
Espesor seco recom	1.5 mils
Rendimiento Teórico	Hasta 30 m ² / gl (1 mano)
Vida útil en stock	12 meses
Sólidos por Peso	60 % +/- 2
Elongación	320%
Tiempo de Secado	(25° C)
Tacto	3 Horas
Repinte	8 - 10 Horas
Diluyente recomendado	Agua
Proporción de dilución	1 Litro de Agua por caneca de pintura
Aplicación	Brocha, Rodillo o Pistola
Limpieza	Los equipos utilizados para pintar se lavan con agua y detergente
Lavabilidad	Permita un secado de 2 a 3 semanas después de aplicado, para que sea perfectamente lavable



PRECAUCIÓN



- Mantenga bien tapado el envase mientras no esté en uso
- Almacenar en sitio fresco y fuera del alcance de los niños

NOTA

Este producto fue desarrollado bajo un riguroso control de calidad, para pintores; no es de nuestra responsabilidad el uso inadecuado o inhabilidad en la aplicación.

PRESENTACIÓN

GALÓN - CANECA

