

IMPERMEABILIZANTE KOALA

VER PRODUCTO



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

Producto elaborado con resina acrílica/elastomérica y aditivos especiales, para brindar una película resistente, flexible y elástica completamente impermeable al agua y resistente a los movimientos normales de la construcción, por lo que evita las filtraciones de humedad.

PREPARACION DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar libre de grasa, polvo u otro contaminante
- Aplique una mano de IMPERMEABILIZANTE KOALA (directo sin diluir) en toda la superficie con brocha o rodillo, cuidando de no dejar áreas sin sellar, deje secar de 1 a 3 horas.
- Resanar las fisuras, agujeros, u otros defectos que puedan afectar el acabado. En caso de grietas mayores, desniveles y pozos, haga reparaciones con anticipación utilizando materiales de construcción.
- Aplicar la primera mano de impermeabilizante con brocha o rodillo, a un rendimiento de 0.5 litros por m².
- Conforme aplique la primera mano de impermeabilizante, vaya colocando la tela de refuerzo cuidando que la tela se introduzca parcialmente en el impermeabilizante y este la humecte antes que se seque. Asegúrese que la tela no quede levantada y forme globos de aire. Deje secar la primera mano con la tela de 4 a 8 horas.
- Una vez seca la primera mano de impermeabilizante aplique una segunda mano a un rendimiento de 0.5 litros por m² en sentido transversal a la primera, asegurándose que la segunda mano cubra completamente la tela de refuerzo (la tela deberá quedar embebida en el impermeabilizante y no deberá sobresalir de este) deje secar por 24 horas, recuerde que si utiliza tela de refuerzo, el rendimiento disminuye.



PROPIEDADES FÍSICAS Y DE APLICACIÓN

Tipo de Vehículo	Acrílico Elastomérico
Componentes	Un solo componente
Viscosidad	38.000 – 42.000 cps
Consistencia	Semiespeso
Densidad	1,30 ± 0.05 gr/cc
Color	Gris claro
Acabado	Mate
Diluyente	Agua
Rendimiento	3.8 m ² /Gln. Con tela de refuerzo 9.5 m ² /Gln. Como capas de acabado 22 m ² /Gln. Como imprimante Dependiendo de la superficie
Proporción de Dilución	No necesita (listo para aplicar)
Método de Aplicación	Brocha – rodillo (aplicar 2 manos para garantizar, buen funcionamiento)
Tiempo de secado	1era mano 30 a 60 minutos 2da mano 4 a 6 horas
Limpieza de Equipo	Agua

*No se debe aplicar a temperatura ambiente inferior a 10°C o mayor a 45°C. No en días lluviosos, no sobre superficies húmedas, ni humedad relativa mayor a 85%, como en días u horas con brisa, neblina, rocío, etc.



PRECAUCIÓN



- Evitar todo contacto con la piel, ojos y la inhalación de los vapores, usando equipos apropiados de seguridad
- Aplicar en un lugar con buena ventilación
- Mantener el producto fuera del alcance de los niños
- En caso de contacto con la piel, limpiar con wipe y lavar con agua y jabón. Si el contacto es con los ojos lavar con abundante agua y buscar atención médica.
- En caso de ingerir este producto busque atención médica inmediatamente
- Después de utilizar este producto mantener el sobrante en su propio envase bien cerrado y almacenarlo en un lugar fresco y seco

NOTA

Este producto fue desarrollado bajo un riguroso control de calidad para pintores; no es de nuestra responsabilidad el uso inadecuado o inhabilidad en la aplicación.

PRESENTACIÓN

GALÓN - CANECA

