

LÁTEX KOALA SATINADO

[VER PRODUCTO](#)


FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

El Látex Koala Satinado es una pintura 100% acrílica para brindar un excelente acabado satinado, alto cubrimiento, alta lavabilidad sin desgaste ni desprendimiento, fácil remoción de manchas y resistente a la intemperie.

PREPARACION DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar libre de grasa, polvo u otro contaminante
- Antes de pintar se deben resanar las fisuras, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado
- Las pinturas deterioradas deben ser eliminadas completamente
- En superficie con pinturas en buenas condiciones: Si son brillantes, se lijan en seco para eliminar totalmente el brillo, si son mate, se limpian y secan bien



PROPIEDADES FÍSICAS Y DE APLICACIÓN

Tipo de Vehículo	Resina 100% Acrílica
Componentes	1 solo componente
Tiempo de secado	
1 mano	30 minutos
2 manos	2 horas
Rendimiento Teórico	20 – 22 m ² /galón a dos manos según superficie.
Color	Blanco
Acabado	Satinado
Condiciones de almacenaje	Condiciones normales
Diluyente	Agua
Proporción de dilución	1 litro de agua por cada 4 de pintura
Método de aplicación	Pistola/ brocha/ rodillo
Limpieza de Equipo	Agua

SEGURIDAD



- Evitar todo contacto con la piel, ojos y la inhalación de los vapores, usando equipos apropiados de seguridad.
- Aplicar en un lugar con buena ventilación.
- Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
- En caso de contacto con la piel, limpiar con wipe y lavar con agua y jabón. Si el contacto es con los ojos lavar con abundante agua y buscar atención médica.
- Este producto no tiene riesgo de incendio o explosión.



NOTA

Este producto fue desarrollado bajo un riguroso control de calidad para pintores; no es de nuestra responsabilidad el uso inadecuado o inhabilidad en la aplicación.

PRESENTACIÓN

GALÓN - CANECA

