



SINTÉTICO DE SECADO RÁPIDO

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

Es un recubrimiento formulado con resinas sintéticas modificadas, pigmentos de alta resistencia UV, solventes aromáticos, aditivos. Especialmente diseñado para utilizarse como acabado automotriz; brindando notable brillo, gran elasticidad y buen comportamiento a la intemperie.

USOS

Acabado para repinte automotriz e industrial

PROPIEDADES

- Fácil aplicación
- Secado Rápido
- Excelente nivelación
- Excelente retención de brillo
- Buena elasticidad



CARACTERÍSTICAS

Acabado	Brillante
Color	Varios
Contenido de Sólidos	48± 2% en peso
Sólido en volumen	37± 2%
Viscosidad	90-95KV
Rendimiento teórico	12 m2 /Litro a 1mils
Relación de Mezcla	1 solo componente
Aplicación	Pistola convencional
Tiempo de secado	Al tacto 10 min
Para manipular	6 horas a 25°C y 4 horas a 35°C
Numero de manos	De 2 a 3 manos con intervalos de 15 a 20 minutos
Limpieza de equipo	Diluyente PU imperial

PRECAUCION



Mezclar bien con espátula antes de usarse, la superficie debe estar libre de grasa, aceite, polvo u otro contaminante; aplique dos a tres manos de Sintético Imperial Secado Rápido con pistola a 35 – 45Lbs de presión, para obtener un acabado perfecto dejando un intervalo entre capas de 15 a 20 minutos, para ajustar viscosidad se puede usar de 1 a 1.5 litros Diluyente Imperial por cada galón de Pintura.

El producto seca en 10 minutos al tacto, si es necesario retocar con una segunda mano, hacerlo antes de 2 horas o en caso contrario dejar pasar por lo menos 16 horas a 25°C a temperatura ambiente, si no respeta esta precaución la segunda mano puede remover la primera capa, que no está ni fresca ni suficientemente curada.

Mantener el envase cerrado y fuera de alcance de los niños, animales y distintas fuentes de calor; almacene en local cubierto, fresco y ventilado, nunca reutilice el envase, durante su aplicación mantener el ambiente ventilado, usar mascara, protectora, gafas y guantes de protección (nitrilo). Evitar la inhalación de los vapores en caso de contacto con los ojos o piel lavar con agua corriente por 15 minutos; si ocurre irritación en la piel ojos, alteración en las vías respiratoria o ingestión (no provoque vomito) busque ayuda médica inmediatamente e informe el tipo de producto utilizado. Este producto es inflamable.



NOTA

Este producto fue desarrollado bajo un riguroso control de calidad, para pintores profesionales. El no seguir las instrucciones de aplicación exime a Neirasolven de toda responsabilidad.

PRESENTACIÓN

GALÓN

