



UNDERFILL SELLANTE PROTECTOR

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento anticorrosivo formulado con resinas y aditivos importados de alta calidad que garantizan una excelente resistencia a cambios climatológicos.

USOS

- Metales ferrosos y no ferrosos
- Madera
- Cemento

BENEFICIOS Y CARACTERISTICAS TECNICAS

- Alta resistencia a los solventes de repintado
- Auto-imprimante
- Protección anticorrosiva/impermeabilizante
- Alta flexibilidad y adherencia
- No contamina el ambiente



PROPIEDADES

Aspecto	Viscoso
Color	Negro (otros bajo pedido)
Vehículo	R. Acrílica Etoxilada. R.A. Copolimerizada
Dilución	Máximo 10% de agua si fuere necesario
Sólidos por Volumen	80%+2
Relación de Mezcla	1 solo componente
Aplicación	Pistola de embrear/brocha
Secado al tacto	20 Min. a 25 °C
Secado Final	4 Horas*
Números de manos	2 con intervalo de 15 min
Acabado	Corrugado Mate
Rendimiento Teórico	15 M² por galón
Rendimiento Teórico	Agua

PREPARACION DE SUPERFICIE

Asegúrese que la superficie esté libre de grasas, aceite, polvo u otros contaminantes.

Por su alto poder anticorrosivo y adherencia UNDERFILL puede aplicarse directamente al metal o sobre cualquier tipo de pinturas en buen estado previa eliminación de brillo con una lija adecuada.



NOTA

Este producto fue desarrollado bajo un riguroso control de calidad, para pintores; no es de nuestra responsabilidad el uso inadecuado inhabilitado en la aplicación.

PRESENTACIÓN

TANQUE - CANECA - GALON - LITRO

