


Unitinte®

Tintes. Colorantes para madera.


**ALTA
CONCENTRACIÓN.**

**AMPLIA GAMA
DE COLORES.**
**823AC-824AC-825AC-826AC-827AC-
828AC 829AC-832AC-833AC-834AC-
835AC-836AC 837AC-838AC**
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Productos concentrados, desarrollados con colorantes solubles en solventes, proporcionando tonalidades, con una alta transparencia, dejando ver la belleza natural de la madera, además de proporcionar una superficie compatible con los diferentes sistemas de lacados. Su alta concentración permite su dilución hasta obtener el tono deseado por el consumidor.


INFORMACIÓN TÉCNICA:

Peso por galón:	3.35 – 3.6 Kg
Viscosidad:	9 – 11 segundos, Copa Ford No. 4.
Composición básica:	Solventes orgánicos, esteres, aromáticos, alcoholes, colorantes.
Secado promedio:	5 – 10 minutos para empezar el laqueado de la madera (permitiendo así toda la evaporación del solvente).
Presentación:	Galones, litros y medio litro.
Método de aplicación:	Brocha – Pistola convencional o de gravedad y wípe.

NOTA:

- Consulte los catálogos de color.
- Resistentes a exteriores e interiores.

PRECAUCIONES EN ALMACENAMIENTO: No aplicar si está viscoso. No aplicar si tiene un aspecto lechoso. Mantener bien cerrado el envase, para evitar que la humedad y el oxígeno del ambiente provoquen el deterioro del producto. Almacenar en lugares frescos y ventilados. Colocar sobre pallets o en perchas.

NOTAS & ADVERTENCIAS: Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si se desea información adicional estaremos prestos a realizar inspección con nuestros técnicos de campo. Nuestros teléfonos son (04)2590280 – (04)2590301 – (04)6004470. Email: serviciocliente@unidas.com.ec

PRECAUCIONES: Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con diluyente. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.